

DYNAMOMETRE type DSD04



Caractéristiques

- Carter en aluminium anodisée
- Classe de protection électrique: IP65
- Test d'essai à 200%:
- Coefficient de sécurité: 5 : 1
- Indication en cas de surcharge sur l'écran (110%)
- Menu facile à utiliser grâce aux touches et mode d'emploi
- Ecran LCD à 5 chiffres (hauteurs des chiffres 17 mm)
- Alimentation: pile standard de 9 V (Alcaline)
- L'autonomie de la pile : ±100 heures
- Unités de mesure : kg - t - ton - lbs - daN - kN
- Affichage précis de la valeur (0,15% marge d'erreur)
- Température d'opération de -10°C à +55°C
- Filtre de stabilisation numérique afin de diminuer les oscillations de la charge

Fonctions

- ON/OFF pour allumer et arrêter le dynamomètre
- TARE: remettre une valeur à zéro
- PEAK: enregistrer la valeur maximale obtenue
- HOLD: bloquer la valeur affichée
- Remise à zéro automatique au branchement
- Arrêt automatique après 20min de non-utilisation (réglable)
- Sélection de l'unité de mesure désirée

Option

- Manille lyre à visser pour les modèles de 10T et 20T



Complet avec coffret synthétique,
mode d'emploi et certificat
d'étalonnage.



DYNAMOMETRE type DSD04

CMU	Modèle	Manille	Résolution kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Poids
1,25	DSD04-1.25	1,50t in.	0,5	190	85	54	16	16	142	25	0,7
2,5	DSD04-2.5	3,25t in.	1	215	85	54	21	25	159	28	1,35
5	DSD04-5.0	6,50t in.	2	232	85	54	27	32	168	32	1,85
10	DSD04-10.0	12,00t ex.	5	315	100	59	39	49	203	56	3,6
20	DSD04-20.0	25,00t ex.	10	350	126	70	55	70	210	70	7

Dimensions

